

ÜSTÜN KAPASİTE MAKSİMUM TASARRUF



BYM AİLESİ

İNOKSAN
KAZANDIRAN MUTFAK



İŞLETMELERDE BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİNİN ÖNEMİ

Kaliteli bir yıkamayı hijyen açısından ele aldığımızda, su sıcaklığının ön yıkamada 40-45 derece, ana yıkamada 55-65 derece ve durulamada ise 80-85 derece olması gereklidir. Cildimizin en fazla 40- 45 dereceye dayanabileceğini gerçeği dikkate alındığında, elle yıkama sisteminde bu sıcaklık derecelerinde yıkama ve durulama yapılmasının imkânsız olduğu aşikârdır.

Maliyet açısından değerlendirildiğinde endüstriyel tip bulaşık yıkama makinesi kullanımı işletmeye su sarfiyatı, ısıtma-elektrik sarfiyatı, zaman, personel ve ürün zayıyatında, elle yıkamaya göre 1'e 6; ev tipi bulaşık yıkama makinesi-ne göre de 1'e 9 oranında maliyet avantajı sağlamaktadır. Tüm bunların yanında Türkiye' de 80 nokta-

da yer alan yaygın teknik servis ağı, uygun fiyatlı yedek parça hizmeti, 2 yıllık makine garantisi ve 10 yıllık parça üretim garantisi ile müşterilerine kaliteyi hızlı ve güvenilir uzman kadro ile sunmaya çalışmaktadır.

Ürünlerimizin sahip olduğu CE ve TSE gibi belgelerin yanı sıra her bir makinenin ihtiva ettiği her bir parça CE normlarına uygundur.



ÜSTÜN KAPASİTE MAKSİMUM TASARRUF

Saatte 500 tabaktan, 6.000 tabağa kadar yıkayabilen İnoksan'ın çevreye duyarlı BYM ailesi, verimli çalışma prensibiyle su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlar.



BYM 042

SET ALTI BARDAK
YIKAMA MAKİNESİ

750 bardak/max.
Boyut: 455x560x730
Su Tüketimi: 2,4 lt/rack

YENİ



BYM 052

SET ALTI BULAŞIK
YIKAMA MAKİNESİ

1440 bardak/max
540 tabak/max
Boyut: 600x600x830
Su Tüketimi: 2,7 lt/rack

YENİ



BYM 102

GIYOTİN TİPİ BULAŞIK
YIKAMA MAKİNESİ

1080 tabak/saat
2160 bardak/saat
Boyut: 760x810x1540
Su Tüketimi: 3 lt/rack

YENİ



BYM 100EK

GIYOTİN TİPİ BULAŞIK
YIKAMA MAKİNESİ

1040 tabak/saat
1625 tabak/saat
Boyut: 750x743x1466
Su Tüketimi: 3 lt/rack

ORTAK ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac
- Emniyet sistemi
- Çekvalf sistemi
- Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre farklı yıkama programları
- Yıkama ve durulama kolları ile filtreler, temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıdadır.
- Tank içindeki max. ve min. su seviyeleri presostat ile otomatik olarak kontrol edilebilir yapıda
- 85°C’de durulama özelliği

BOŞA TÜKETİLEN HER DAMLADAN SORUMLULUK DUYUYORUZ






MODEL		BYM 042	BYM 052	BYM 102	BYM 100 EK
Genişlik		455	600	760	750
Derinlik		560	600	810	743
Yükseklik		730	830	1540	1466
Açık Kapı		900	905	1905	1888
Giriş Aralığı		300	290	400	400
Kaset Kapasitesi		20-24-30	20-30-40	20-30-60	65
Kaset boyutu		400x400	500x500	500x500	500x500
Tabak Kapasitesi [Max.mm, Ad/Kaset]			540	1080	1040
Bardak Kapasitesi [Max. mm, Ad/Kaset]		750	1440	2160	1625
Tepsi Kapasitesi [Pcs/Rack] Tray Capacity [Ad/Kaset]			360	540	520
Yıkama peryodu		90/120/180	90-120-180	60/120/180	62/98/123
Tank Kapasitesi		13	20	33	33
Boiler Kapasitesi		2,7	6	6,0	6,0
Su Girişi		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Su Giriş Basıncı		2-4	2--4	2-4	2-4
Su Giriş Sıcaklığı		45-50	40-50	45-50	60
Yıkama Suyu Sıcaklığı		55	55	55	60
Durulama Suyu Sıcaklığı		85	85	85	85
Durulama Su Tüketimi		2,4	2,7	3	3
Yıkama Pompa Motor Gücü		0,25	0,45	0,6	0,6
Tank Isı Kapasitesi		1,2	2,7	2,7	2,7
Boiler Isı Kapasitesi		2,6	4,5	8	8
Max. Güç Tüketimi		4,15	4,95	8,7	8,7
Elektrik Girişi		230VAC 1N 50Hz.	230VAC 1N 50Hz. Opt:208V/60Hz.	400V/3N/PE/50Hz. Opt:208V/3Ph/60Hz	400V/3N/PE/50Hz.
Kablo Kesiti		3x2,5	3x2,5	5x4	5x4
Durulama Pompa Motor Gücü		0,33	0,33	0,33	0,33
Durulama Motoru	kW	Op.	Op	Op.	Op.
Deterjan Pompası		Op.	Op	Op.	Op.
Parlatıcı Pompası		Standart	Standart	Op.	Op.
Tahliye Pompası		Op.	Op	Op.	Op.
Net Ağırlık		39	50	113	113



BYK

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

1600 tabak/saat [minimum]
3600 tabak/saat [maksimum]
Su Tüketimi: 220 litre/saat [minimum]



BYK 220L/R	BYK 270L/R	BYK 360L/R
Kapasite: 1600-2000 tabak/saat	Kapasite: 2200-2700 tabak/saat	Kapasite: 2800-3600 tabak/saat
Konveyörlü, ön yıkamasız	Konveyörlü, ön yıkamalı	Konveyörlü, ön yıkamalı, çift durulamalı
Uzunluk: 1800 mm [Kurutmasız]	Uzunluk: 2400 mm [Kurutmasız]	Uzunluk: 2550 mm [Kurutmasız]
Uzunluk: 2250 mm [K70 kurutmalı]	Uzunluk: 2850 mm [K70 kurutmalı]	Uzunluk: 3000 mm [K70 kurutmalı]
Uzunluk: 2450 mm [K90 kurutmalı]	Uzunluk: 3050 mm [K90 kurutmalı]	Uzunluk: 3200 mm [K90 kurutmalı]

MODEL	OPSİYONEL
BYK-K70	Kurutma Ünitesi 70 cm
BYK-K90	Kurutma Ünitesi 90 cm
BYK-ID70	Isı geri dönüşüm ünitesi 70cm
BYK-ID90	Isı geri dönüşüm ünitesi 90cm
BYK-CD	Çıkış Davlumbazı

Ürün eğer kurutmasız olacaksa 250mm uzunluğunda BYK-CD model Çıkış davlumbazı siparişe ilave edilmelidir.Isı geridönüşüm üniteleri BYK270 ve BYK360 modellerine uygulanabilir.

MODEL		BYK 220L-R	BYK 270L-R	BYK 360L-R
Genişlik [K70 kurutmalı]	mm	2250	2850	3000
Genişlik [K90 kurutmalı]	mm	2450	3050	3200
Derinlik	mm	800	800	800
Yükseklik [Kurutmasız]	mm	1750	1750	1750
Yükseklik [K70 kurutmalı]	mm	2020	2020	2020
Yükseklik [K90 kurutmalı]	mm	2050	2050	2050
Kaset Kapasitesi	Ad.	90-120	120-150	160-200
Tabak Kapasitesi	Ad.	1620-2160	2160-2700	2880-3600
Ana yıkama pompası	kW	1.5	1.5	1.5
Ön yıkama pompa motor gücü	kW	0.6	0.6	0.6
Konveyör redüktörlü motor gücü	kW	0,55	0,55	0,55
Kurutma Pompa Motor Gücü [K70]	kW	0,55	0,55	0,55
Kurutma Pompa Motor Gücü[K90]	kW	1,1	1,1	1,1
Çift durulama motor gücü	kW	0,2	0,2	0.2
Ana yıkama ısı kapasitesi	kW	8	8	8
Kurutma[K70] ısı kapasitesi	kW	6	6	6
Kurutma[K90] ısı kapasitesi	kW	12	12	12
Boyer ısı kapasitesi	kW	24	24	24
Su Girişi	Inch	3/4"	3/4"	3/4"
Su Giriş Basıncı	bar	2-4	2-4	2-4
Ana yıkama Tank Kapasitesi	Lt	125	125	125
Ön yıkama Tank Kapasitesi	Lt	x	54	54
Yıkama Suyu Sıcaklığı	°C	60	60	60
Su Giriş Sıcaklığı	°C	50	50	50
Durulama Suyu Sıcaklığı	°C	90	90	90
Max. Güç Tüketimi	Kw	33.65+0.55	34.25+0.55	34.5+0.55
Elektrik Girişi	V	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Kablo Kesiti	mm²	4x16	4x16	4x16

TOPLAM GÜÇLER				
MODEL		BYK 220L-R	BYK 270L-R	BYK 360L-R
Kurutmasız	kW	34	34,6	34,8
K70 kurutmalı	kW	41	41,6	41,8
K90 kurutmalı	kW	47	47,6	47,8
Isı geri dönüşümlü K70	kW	-	41,8	42
Isı geri dönüşümlü K90	kW	-	47,8	48

ÖNCE VERİMLİLİK

BYM teknolojilerinin hizmet amacı; minimum zaman ve maliyetle işletmeleriniz için maksimum verimlilik sağlamaktır.

Tepsi, tabak, bardak, fincan, çatal-kaşık ve mutfak araç-gereç türlerinin yıkandığı BYM cihazlarımız; doğru performansı yakalayabilmesi için yüksek teknoloji kullanılarak, etkin tasarım ile üretimleri gerçekleştirilir ve kalite testlerine tabi tutulurlar. Böylece işletmelere fayda yaratacak ve verimlilik katacak performans ortaya çıkmaktadır.



BYM nasıl verimlilik yaratıyor?

İnoksan BYM Ailesi, farklı türdeki işlemlere faydalar sunan birçok seriyi içermektedir. Böylece her işletmenin kazanç sağlayacağı geniş bir ürün yelpazesi ortaya konur.

BYM Ailesi, doğru sıcaklık ile yıkama yapıldığında en kısa sürede en büyük verimliliği yaratır. İdeal yıkama derecesi 55°C, durulama derecesi 85°C'dir.

DOĞRU YIKAMA PROGRAMI DOĞRU VERİM VE FAYDA

01

KISA YIKAMA

Az kirli bulaşıklar için

02

ORTA YIKAMA

Kirli bulaşıklar için

03

UZUN YIKAMA

Yağlı - kirli bulaşıklar için



İnoksan BYM Ailesi, farklı yıkama seçeneklerini bünyesinde barındırmaktadır. Böylece birçok fonksiyon eş zamanlı olarak hizmete sunulur.

İşletmelerin arzusuna göre yıkama modları, fabrika çıkışı yapılmadan uzman yetkililer tarafından ayarlanır ve gönderim yapılır. Böylece mutfak çalışanları yalnız tek tuşa basarak en verimli yıkamayı gerçekleştirebilir.



Standart mod

Anlık çalışma ile 55°C ve 85°C'ye kadar yavaş yavaş çıkar, en verimli ve hijyenik yıkamayı sağlar.

Etkin çalışma mod

55°C ya da 85°C sıcaklığa ulaşmadan yıkama başlamaz. Detaylı hijyen ile mutlak verim yaratır.

Termostop mod

Durulama işlemi 85°C sıcaklıkta başlar, yıkama duraklamaz.

Yıkama bitiminde sesli uyarı, hata mesajları, otomatik su alma fonksiyonlarının yanında Termostop modu, 85 derecede durulama yapabilme, yıkama ve durulama sıcaklıklarının değiştirilmesi, yıkama ve durulama sürelerinin değiştirilmesi gibi birçok özellik müşteri talebine uygun olarak gerçekleştirilebilir.

Kısa, orta ve uzun sürede yıkama özelliğine sahip İnoksan BYM 052/042/102, bu sayede toplamda 9 farklı programı bünyesinde barındırıyor. Standart, etkin ve termostop çalışma modları ile bulaşıkları nasıl yıkamak istediğinize kendiniz karar verebiliyorsunuz.

İnoksan bulaşık yıkama makineleri; sağladıkları su, enerji ve zaman tasarrufu ile çevre ve doğa dostudur. 'Boşa tüketilen her damla, hayat için bir kayıp' felsefesiyle oluşturulan BYM Ailesi, tek seferde 6000 tabağa [BYF180 PL/PR] kadar yıkama yapabilir. İnoksan bulaşık yıkama makineleri, bu özelliğin yanı sıra deterjan tüketimini minimize ederek işletmelere değer katar. Suyun idareli kullanımı ile gerçekleşen durulama işlemi bir diğer kazandıran özelliktir.

Bir saniye; **iki tabak*** yıkayıp geliyorum.

* İnoksan BYM Bulaşık makinaları eşsiz performansı ile zamanı kazanca dönüştürüyor. Saatte 6000 adet tabak yıkama kapasitesi ile, neredeyse her saniyede 2 tabak yıkıyor. Size de bu hızın keyfini sürmek kalıyor.



—
BYF

FLIGHT TİP BULAŞIK MAKİNESİ

BYF 070L/R

Kapasite: 3000 tabak/saat

Yıkama + Çift Durulama

4450mm uzunluğunda [Kurutmasız]

4750mm uzunluğunda [Hafif Kurutmalı]

7250mm [Kuvvetli Kurutmalı]

BYF 180L/R

Kapasite: 5200 tabak/saat

Yıkama + Çift Durulama

6300mm uzunluğunda [Kurutmasız]

6800mm uzunluğunda [Hafif Kurutmalı]

7250mm [Kuvvetli Kurutmalı]

BYF 180PL/PR

Kapasite: 6000 tabak/saat

Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama

6650mm uzunluğunda [Kurutmasız]

7150mm uzunluğunda [Hafif Kurutmalı]

7600mm [Kuvvetli Kurutmalı]

BYF 120L/R

Kapasite: 3600 tabak/saat

Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama

5050mm uzunluğunda [Kurutmasız]

5350mm uzunluğunda [Hafif Kurutmalı]

6000mm uzunluğunda [Kuvvetli Kurutmalı]

BYF 120L/R

Kapasite: 4500 tabak/saat

Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama

5400mm uzunluğunda [Kurutmasız]

5700mm uzunluğunda [Hafif Kurutmalı]

6350mm uzunluğunda [Kuvvetli Kurutmalı]

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad.
No:5 16159 Nilüfer / BURSA

T: +9 0224 294 74 74
F: +9 0224 243 61 23
inoksan@inoksan.com.tr

SATIŞ - PAZARLAMA

Yeni Yalova Yolu 6. Km No: 415 16250
Osmangazi / BURSA / TURKEY

T: +9 0224 211 40 10 [6 Hat]
F: +9 0224 211 40 17
satis@inoksan.com.tr

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

KUZEY MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçük Piyale Mah. Ağaçköprü Sok. No:28
Kastel İş Merkezi C Blok K:4 D:5
Kasımpaşa / İSTANBUL

T: +9 0212 297 45 04 [5 Hat]
F: +9 0212 238 95 48

GÜNEY MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Yalova Yolu 6.Km No:415/D
16250 Osmangazi / BURSA

T: +9 0224 211 40 10 [6 Hat]
F: +9 0224 211 40 17

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Turan Güneş Bulvarı 708. Sok.
No: 14/1 06550 Çankaya / ANKARA

T: +9 0312 439 28 20
F: +9 0312 439 28 44

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Perge Bulvarı, Muzaffer Uysal Yeşil Evleri
B Blok No:59/1-2-3-4 ANTALYA

T: +9 0242 312 06 66 [Pbx]
F: +9 0242 312 05 04

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akçay Cad. No:1 35400 Gazimemir / İZMİR

T: +9 0232 254 55 28 [2 Hat]
F: +9 0232 237 23 08

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

100. Yıl Bulvarı No:231/A 55070 SAMSUN

T: +9 0362 234 20 94
F: +9 0362 239 00 74

SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde
No:5 16159 Nilüfer / BURSA

T: +9 0224 243 94 00
F: +9 0224 243 36 67